

Scania  
MESTA nr 4  
Arendal

**Asfaltkorg CB enligt ritng 348562 (offertritning OF 13076)**

- typ CB -47
- med botten- och sidoplåtar i 5 stål Re1000  
inv längd 4700 mm  
utv bredd 2542 mm  
lämhöjd 1200 mm  
rymd 11,75 m<sup>3</sup>  
ej förberedd för avgasuppvärmning
- beklädd med rostfri plåt med polerad yta på båda sidor .(Blankaste ytan vänds in mot lastutrymmet)
- asfaltkorgens lagring typ 3-väglås bak och DP fram för anpassning till tidigare byggd bil

**Framstam**

- ej hyttskydd
- isolering med minerallull och utv klädd med rostfri plåt
- stege på framstam vä sida

**Spridarlucka**

- av stålplåt 5 mm, höjd 1200 mm, vertikalt delad för handläggning av asfalt
- isolering med minerallull och beklädd med rostfri plåt som skruvas mot lucka
- centrumhängd lucka
- justerbar stopp för övre delen av spridarlucka

**Spridarlämsstängning**

- hydr.styrd, typ automatlämsstängning via bilens automatlämsmanövrering

**Isolering**

- mineralull (ej i profiler och balkar isolering med luftspalt)

**Kapell**

- manuellt utförande enligt Kapell-system  
kapellet skall gå över gavel fram och bak för att förhindra vatten att rinna in i lastutrymmet. Bakre del på kapell i linje med spridarläm

**Stödben**

- hylsor svetsas i botten på korg för stödben enl. NVV-std
- stödbenssats med triangelben fram och vevbara bak

**Ytbehandling**

- sandblästrad och grundmålad

**Lackering**

- RAL 1007 på ytor ej klädda med rostfri plåt